






NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE

dveře dřevěné s dřevěnými obložkovými zárubněmi,
mezi místnostmi podlahové přechodové lišty
odstín slonová kost

OZN.	SCHÉMA	POPIS	SVĚTLÉ ROZMĚRY (mm)	ZÁRUBEŇ TL. (mm)	KS
1		DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ KOVÁNÍ: klika/klika KLIKA + ŠTÍT DVEŘNÍ MATERIÁL – MOSAZ MATNÝ ZÁMEK ZADLABÁVACÍ zámek WC ZÁVĚSY: replika stávajících kužellovitých závěsů se zadlabanými křídly mosaz nebo pomosázené	600 x 1970	100	L – 1 ks P – 1 ks
2		DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ KOVÁNÍ: klika/klika KLIKA + ŠTÍT DVEŘNÍ MATERIÁL – MOSAZ MATNÝ ZÁMEK ZADLABÁVACÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA FAB ZÁVĚSY: replika stávajících kužellovitých závěsů se zadlabanými křídly mosaz nebo pomosázené	700 x 1970	100	P – 2 ks
3		DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ KOVÁNÍ: klika/klika KLIKA + ŠTÍT DVEŘNÍ MATERIÁL – MOSAZ MATNÝ ZÁMEK ZADLABÁVACÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA FAB ZÁVĚSY: replika stávajících kužellovitých závěsů se zadlabanými křídly mosaz nebo pomosázené	800 x 1970	100	L – 2 ks
4		DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ ZVUKOVĚIZOLAČNÍ Rw=min.36 dB komplet vč. zárubně a řešení utěsnění v prahové části KOVÁNÍ: klika/klika KLIKA + ŠTÍT DVEŘNÍ MATERIÁL – MOSAZ MATNÝ ZÁMEK ZADLABÁVACÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA FAB ZÁVĚSY: replika stávajících kužellovitých závěsů se zadlabanými křídly mosaz nebo pomosázené	800 x 1970	200	P – 1 ks
5		DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ ZVUKOVĚIZOLAČNÍ Rw=min.36 dB komplet vč. zárubně a řešení utěsnění v prahové části KOVÁNÍ: klika/klika KLIKA + ŠTÍT DVEŘNÍ MATERIÁL – MOSAZ MATNÝ ZÁMEK ZADLABÁVACÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA FAB ZÁVĚSY: replika stávajících kužellovitých závěsů se zadlabanými křídly mosaz nebo pomosázené	900 x 2100	570	L – 1 ks

KLIKY:
KLIKA + ŠTÍT DVEŘNÍ
MATERIÁL – MOSAZ MATNÝ
dle výběru investora na stavbě





ZÁVĚSY:
replika stávajících
kužellovitých závěsů
se zadlabanými křídly
mosaz nebo pomosázené
dle výběru investora na stavbě



NOVÁ VNITŘNÍ OKNA–prosvětlení chodby

okna dřevěná s izolačním dvojsklem čirým, odstín slonová kost

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY (mm)	KS
1		OKNO FIX olištovat z obou stran	800 x 500	2
2		OKNO FIX olištovat z obou stran	900 x 500	2

NAVRHL		VYPRACOVAL		KRESLIL		VL projekt Ing. Luboš VANIŠ MILEVSKO, Jiráskova 836 tel: 383 809 225, e-mail: info@vlprojekt.eu www.vlprojekt.eu	
Ing. Luboš VANIŠ							
MĚSTO		KRAJ		DATUM		10.2017	
Mělvsko		Jihočeský					
INVESTOR				MĚŘITKO		1:50	
Město Milevsko nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko							
STAVBA				FORMAT		A3	
STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ a WC v 1.NP RADNICE č.p.420 p.č. st.88 k.ú. Milevsko				ÚČEL		DSP	
OBSAH				ČÍSLO VÝKRESU		6	
NOVÝ STAV–TABULKA VNITŘ. DVEŘÍ a OKEN							