








NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE


dveře dřevěné s ocelovými zárubněmi, na spodku dveří okopový nerez plech v.100mm
mezi místnostmi podlahové přechodové lišty
odstín křídla – světle šedý, mat, odstín zárubní – šedý (stříbrošedý)

OZN.	SCHÉMA	POPIS	SVĚTLÉ ROZMĚRY (mm)	ZÁRUBEŇ TL. (mm)	KS
1		DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ KOVÁNÍ: klika/klika KLIKA + ŠTÍT DVEŘNÍ MATERIÁL – NEREZ MATNÝ zámek WC	600 x 1970	100	L – 2 ks P – 1 ks
2		DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ KOVÁNÍ: klika/klika KLIKA + ŠTÍT DVEŘNÍ MATERIÁL – NEREZ MATNÝ ZÁMEK ZADLABÁVACÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA FAB	700 x 1970	125	L – 1 ks P – 1 ks
3		DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ KOVÁNÍ: klika/klika, KLIKA + ŠTÍT DVEŘNÍ MATERIÁL – NEREZ MATNÝ ZÁMEK ZADLABÁVACÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA FAB	800 x 1970	125	L – 2 ks P – 2 ks
4	 <div>600 2070</div>	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ KOVÁNÍ: klika/klika, KLIKA + ŠTÍT DVEŘNÍ MATERIÁL – NEREZ MATNÝ ZÁMEK ZADLABÁVACÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA FAB ocelová atypická zárubeň nadsvětlík – fix s izolačním dvojsklem čirým	800 x 1970 nadsvětlík 800 x 600	125	L – 2 ks P – 1 ks
5		DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ ZVUKOVĚIZOLAČNÍ Rw=min.36 dB komplet vč. zárubně a řešení utěsnění v prahové části KOVÁNÍ: klika/klika KLIKA + ŠTÍT DVEŘNÍ MATERIÁL – NEREZ MATNÝ ZÁMEK ZADLABÁVACÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA FAB	800 x 1970	185	L – 1 ks

dveře – AL PROFILY p.ú. ELOX,

6	 <div>2070 1100 420 1520</div>	DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ UŽŠÍ KŘ. – FIX PROSKLENÉ–SKLO BEZPEČN. ČIRÉ CONEX, AL PROFILY p.ú. ELOX, SAMOZAVÍRAČ požární odolnost EI 30 – C DP3 KOVÁNÍ: klika/klika, CYLINDRICKÁ VLOŽKA FAB BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ –ČTVERCE z FÓLIE (100x100mm)	900 x 2020 STAVEBNÍ OTVOR 1520x2070 mm	100	L – 1 ks
7	 <div>1970 900</div>	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PROSKLENÉ–SKLO BEZPEČN. ČIRÉ CONEX, AL PROFILY p.ú. ELOX, OTVÍRAČ: automatický pohon otočných dveří s pohybovým hlásičem určený pro požární dveře požární odolnost EI 30 – C DP1 KOVÁNÍ: klika/klika, CYLINDRICKÁ VLOŽKA FAB BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ ČTVERCE z FÓLIE (100x100mm)	900 x 1970 STAVEBNÍ OTVOR 1080x2100 mm	100	P – 1 ks

NOVÉ OKNO AL PROFILY p.ú. ELOX,

1	 <div>1460 600</div>	OKNO NAD DVEŘMI č. 7 FIX s izolačním dvojsklem čirým požární odolnost EI 30 – DP3	1460 x 780		1 ks
---	---	---	------------	--	------

NAVRHL		VYPRACOVAL		KRESLIL		VL projekt Ing. Luboš VANIŠ MILEVSKO, Jiráskova 836 tel: 383 809 225, e-mail: info@vlprojekt.eu www.vlprojekt.eu	
Ing. Luboš VANIŠ							
MĚSTO		KRAJ		DATUM		12.2017	
Milevsko		Jihočeský					
INVESTOR Město Milevsko nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko				MĚŘITKO		1:50	
STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA DISPOZICE KANCELÁŘÍ v 1.NP RADNICE čp.95 parc.č. st.86/6 k.ú. Milevsko				FORMAT		A3	
				ÚČEL		stavební řízení	
OBSAH VYPIS OKEN A DVEŘÍ				ČÍSLO VÝKRESU		5	