Legenda

- hranice pozemků KN
- hranice pozemků investora (města)
- nová betonová obruba (tučně zvýrezněn líc)
- stávající betonová obruba
- asfaltový povrch MK
- betonová dlažba (přírodní), vjezd
- betonová dlažba, reliéfní - varovné a signální pásy
- asfaltový povrch, parkovací plochy
- plocha zářezu - svahováno, zatravněno
- plocha zářezu - rovina, zatravněno
- upravené plochy zeleně - zelený pás komunikace

Inženýrské sítě

Stávající sítě

- stávající vzdušné vedení NN / ochranné pásmo
- stávající středotlaký plynovod
- stávající zemní/vzdušný telefonní kabel
- stávající jednotný kanalizační řad (nově splaškový)
- stávající vodovodní řad
- stávající lampy VO

Tato dokumentace je vytvořena pro účely stavebního řízení v detailu realizace díla. Do digitálních mapových podkladů se zaměřením stávajícího stavu byly vloženy digitální zákresy tras sítí jednotlivých správců. Přesto byly při přípravě dokumentace zjištěny v těchto podkladech znatelné nepřesnosti. Před zahájením prací je tedy nutné provést vytyčení všech stávajících sítí i navrhovaných staveb. Výškový systém B.p.v., souřadnicový systém JTSK.

Vzhledem k návaznosti úseku 1 DSP ZTV na předchozí etapu DSP, která řešila křižovatky na vjezdů do lokality, jsou i v této PD rozlišeny jednotlivé etapy. Stanovením začátku staničení je v této PD označen rozsah úprav mezi jednotlivými etapami PD, kde došlo při přípravě dokumentace ZTV ke změnám.

T1K/VB1 0,025241
T1T/T2K/VB2 0,030484
K2T/VB3 0,046180
KÚ3/VB8 0,016066
KÚ2/VB6 0,051400
ZÚ2/VB5 0,000000
ZÚ3/VB7 0,000000
KÚ1/VB4 0,180515
VB2
VBa
VB3
VBb
VB4
VB5
VB6
VB7
VB8
456,81 0,04
457,59 0,08
458,02 0,10
457,26 0,06
458,46 0,12
458,85 0,14
458,90 0,16
457,74
457,70
458,89 0,00
458,63 0,18
458,62
458,39 0,02
457,89 0,04
457,39 0,06
457,29
391
455/4
456/3
456/2
Chránička trasy telefonního kabelu CETIN, 15m - KOPOFLEX DN160, opatřeno signálním pásem
Chránička trasy VO, 2x 4,5m - KOPOFLEX DN100, opatřeno signálním pásem
Chránička trasy VO, 12m - KOPOFLEX DN100, opatřeno signálním pásem
-2x parkovací místo pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace, rozměr 2,5/3,7x5,3m (společný manipulační prostor 1,2m) -VDZ V10f, manipulační prostor s červeným nátěrem
-1x parkovací místo (1x rezerva nezačená) pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace, rozměr 2,5/3,7x5,3m (společný manipulační prostor 1,2m) -VDZ V10f, manipulační prostor s červeným nátěrem
- 39x parkovací místo, z toho 3x pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace, standardní rozměr 2,5x5m, stání pro invalidy se společným manipulačním prostorem 1,2m - stání opatřena vodorovným značením V10b Parkovací stání kolmé
flexibilní chránička DN160 pod chodníkem a ložem obrub, 3 m, oboustranná zátka
Veřejná izolační zeleň
součástí samostatné dokumentace sadových úprav
dočasně zatravněno
nízká rampa z kamenné kostky š. 500mm, v. 30mm
betonová přídlažba ABK 50-25-8, š. 250mm
nízká rampa z kamenné kostky š. 500mm, v. 30mm
betonová přídlažba ABK 50-25-8, š. 250mm
nízká rampa z kamenné kostky š. 500mm, v. 30mm
Stávající lampa VO
Stávající betonová obruba
Stávající sloupek ABO 13-10
Betonová přídlažba ABK 50-25-8, š. 250mm
Betonová přídlažba ABK 50-25-8, š. 250mm
Betonová přídlažba ABK 50-25-8, š. 250mm