

Vodící lišta

Vodící lišta je vyrobena z hliníkového profilu 50x26mm s tím, že hrany jsou oblé (5mm), aby nedošlo ke zranění v případě pádu závodníka. Jednotlivé segmenty jsou uchyceny do hliníkových pouzder vsazených do země po 1,5m, spoje dílů jsou překryty hliníkovými krytkami. Pro školní závody a tréninky doporučujeme lištu osazovat až na zem (bez distančních podložek), které zvyšují profil na výšku požadovanou IAAF.

V případě, že se profil vyjímá z pouzder, je třeba dbát na to, aby byly jednotlivé čepy vyjímány postupně – nepáčeny – jinak dojde k jejich ohnutí nebo utržení. Čepy je třeba vyndat postupně a pak teprve celý díl nadzvednout. Dokud nejsou všechny čepy vyndané, udržujte díl v horizontální poloze. Na obrubník se nesmí vjíždět technikou (traktůrek, auto, vozík s překážkami a podobně).

Výrobek splňuje svým tvarem, materiálem, rozměry, barevným provedením pravidla atletiky jak ČASu, tak IAAF. Jmenovitě se jedná o pravidlo ČAS č. 110.



Pohled na vyjmutou a otočenou lištu



Pohled na zabudovanou lištu shora