


P

### SKLADBA POVRCHU HŘIŠTĚ

- UMĚLÝ VODOPRUPSTNÝ POVRCH DVOUVRSTVÝ S POLYURETANOVÝM POVRCHEM (13mm)
- ASF. KOBEREC OTEVŘENÝ AKO 8 (40mm)
- ASF. KOBEREC OTEVŘENÝ AKO 16 (50mm)
- PODKLADNÍ VRSTVA ŠD 0/32 (80mm)
- PODKLADNÍ VRSTVA DRŤ 32/63 (260mm)
- HUTNĚNÁ PLÁŇ MIN. Edef1=35 MPa

### LEGENDA:

- HŘIŠTĚ NA VOLEJBAL  
— HŘIŠTĚ NA NOHEJBAL
- (Z1) SLOUPEK SÍŤOVÝ VOLEJBALOVÝ (NOHEJBALOVÝ) KOVOVÝ S POUZDREM A VÍČKEM – 2KS
- PATKY PRO UKOTVENÍ SÍŤOVÝCH SLOUPKŮ 600x600x800 Z BETEONU C20/25

VYPRACOVAL :		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		<div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div> <div></div> <div>Petr ČERNÝ</div>	
ING. PETR ČERNÝ		ING. PETR ČERNÝ			
INVESTOR : MĚSTO MILEVSKO, NÁM.E.BENEŠE 420, 39901				SAŽNOVA 763 MILEVSKO 399 01	
STAVBA :  REKONSTRUKCE ATLETICKÉHO OVÁLU NA LETNÍM STADIONU V MILEVSKU				FORMÁT 2A4	
				DATUM 10/2019	
				STUPEŇ DSP	
				ZAK. ČÍSLO 34/2019	
OBSAH VÝKRESU : HŘIŠTĚ NA VOLEJBAL A NOHEHBAL – PŮDORYS USPOŘÁDÁNÍ HRACÍ PLOCHY				MĚŘÍTKO 1:100 Č.V. D.1.15	