

Specifikace předmětu plnění

Obsahují-li zadávací podmínky či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

1. MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ:

Herní prvky budou ze dřeva s vysokou odolností a trvanlivostí. Lanové části musí být vyrobeny z lan s ocelovým jádrem (dle ČSN EN 1176-1). Dřevěné části budou opatřeny třemi vrstvami lazurovacího nátěru pro venkovní použití při zachování struktury dřeva. Veškeré kovové součásti a spojovací materiály musí být z nerezové nebo žárově zinkované oceli, kovové části upraveny vypalovanou práškovou barvou. Veškeré výrobky budou vyrobeny a nainstalovány v souladu s normou ČSN EN 1176 a musí mít platné certifikáty.

2. POPIS:

2.1. VĚŽOVÁ MULTIFUNKČNÍ SESTAVA SE SKLUZAVKOU

Popis: věže se stříškou propojené (např. prolézacím tunelem, lanovým mostem, apod.), rampou s lezeckými chytami, laminátovou skluzavkou, šplhací rampou s lanem, kovovým žebříkem na věži, kreslicí tabulí a domečkem v prostoru pod propojením, u dojezdu skluzavky umístění pryžové desky 50 x 50 cm.

Provedení: konstrukce věží – dřevo, prolézací tunel - plast s UV ochranou, průměr min. 50 cm, lanové části - z lan s ocelovým jádrem, rampa s lezeckými chytami - vodovzdorná překližka pro venkovní použití, skluzavka – třívrstvý laminát, kotvení do terénu ocelovými patkami

Výška pádu: 150 cm

2.2. DVOUHOUPAČKA

Popis: 1x sedátko rovné, 1x sedátko hnízdo (průměr 1,2 m)

Provedení: dřevěná konstrukce, kotvení do terénu ocelovými patkami

Výška pádu: 150 cm

2.3. KOLOTOČ

Popis: lanový kolotoč, průměr min. 1,5 m, protiskluzná podlaha

Provedení: celokovová konstrukce, polypropylenová lana s ocelovým jádrem, průměr 1,5 m

Výška pádu: do 100 cm

2.4. PÍSKOVIŠTĚ

Popis: pískoviště s vestavným oplocením a rohovými sedáky, rozměr 3x3 m

Provedení: konstrukce rámu pískoviště – dřevěné hranoly, na rozích pískoviště sedáky, oplocení - dřevěné, ukotvení přímo k rámu pískoviště

2.5. PRUŽINOVÉ HOUPADLO

Popis: dvoumístné houpadlo s motivem zvířete

Provedení: tělo houpadla z kvalitního vysokomolekulárního polyetylenu, kotvení v zemi ocelovou konstrukcí

2.6. PRŮLEZKA

Popis: prolézací tunel s motivem zvířete, kombinace 2 plastových prolézacích tunelů a lanového tunelu

Provedení: plastové tunely – vysokomolekulární UV stabilní polyetylen, lanový tunel – polypropylenová lana s ocelovým jádrem, kovové stojky

2.7. INFORMAČNÍ CEDULE

Popis: dle nabídky dodavatele

2.8. DOPADOVÉ PLOCHY

Popis: vybudování dopadových ploch pod dvouhoupačku a věžovou sestavu (v souladu s ČSN EN 1176, 1177), materiál písek nebo kačírek o zrnitosti do 8 mm, ohraničení dopadových ploch dřevěnými palisádami nebo pryžovým obrubníkem

2.9. LAVIČKY

Popis: 2 lavičky dle nabídky dodavatele

3. UMÍSTĚNÍ HŘIŠTĚ

Navrhované hřiště se bude umístěno na pozemku parc.č. 580/3 v k.ú. Milevsko, ve střední části parku Beckov, kde v současné době probíhá regenerace sídelní zeleně. Hřiště bude umístěno v blízkosti křížení dvou hlavních cest, na stávající travnaté ploše. Celková plocha hřiště zaujímá 591 m² včetně nejbližších zahradních úprav, tvořících jeho nedílnou součást. Hlavní herní plocha je 391 m² (viz půdorys hřiště). V době realizace hřiště budou již veškeré výsadby dřevin provedeny. V rámci regenerace zeleně (při přípravě terénního valu) byly v prostoru plánovaného hřiště provedeny terénní úpravy, při nichž vznikly dvě plochy o velikosti cca 9x10 m a 7x8 m, hloubka cca do 20 cm. Tyto plochy budou sloužit pro umístění herních prvků s dopadovými plochami (viz foto umístění hřiště). Dopadové plochy je možné v rámci realizace spojit v jednu společnou, případně dle potřeby posunout.