





TABULKA MÍSTNOSTÍ								
ČÍSLO PŘ. (DPS)	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PŮDORYS (DPS)	VÝŠKA MÍSTNOSTI	OPRAVA POVRCHŮ - STĚNY	OPRAVA POVRCHŮ - PODLAHY		VÝŠKA PODLAHY
	5.01	PŘEDSÍŇ SCHODIŠTĚ	12.01	P.01	KERAMICKÝ OBKLAD, KLAVOPLATTA	OBKLADY OBKLADY KLADENÉ TEXTILNÍ V MALBĚ VITERMIT GRIGGIO 504, ZMĚNIT S PODLAHOU	SDK PODHLED, HLADKÝ, PROTIPOŽÁRNÍ	0.00
	5.02	CHODBA 1OT	48.64	P.01	PODLAHOVÉ STĚRKA, PROTISKLUZNÁ, OTĚRUVZDORNÁ	TEXTOVÉ OBKLADY, STĚRKA NA SDK + MALBA	SDK PODHLED, HLADKÝ, KAZETOVÝ/UP	SKLADBA 0.17

LEGENDA - STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ZDIVO, KONSTRUKCE KROVU
- STÁVAJÍCÍ KROKVE
- STÁVAJÍCÍ ROVINY STŘECHY

LEGENDA - NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ

BOURANÉ KONSTRUKCE

PŮVODNÍ (ZRUŠENÉ) ROVINY STŘECHY

NAVRHOVANÉ ROVINY STŘECHY

NOVÉ KONSTRUKCE (ZDIVO, PRVKY KROVU)

KROKVE NOVÉHO KROVU

OCELOVÉ KONSTRUKCE – NOVÁ POLOHA PŮVODNÍCH OCEL. RÁMŮ

VNITŘNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY TL. 100 MM Z KERAMICKÝCH AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ P+D PRO TL. STĚNY 115 MM, PEVNOST P10, RW = 47 (–2; –5) dB PŘI PLOŠNÉ HMOTNOSTI ZDIVA VČETNĚ OMÍTEK TL. 15 MM 175 KG/M2 ZDIVO OPATŘENO OBOUSTRANNOU OMÍTKOU

OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ P+D PRO TL. STĚNY 300 MM, PEVNOST P10, MALTA M5, Rw=57 (–2; –7) dB

VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH AKUSTICKÝCH CHELNÝCH BLOKŮ S MALTOVANOU KAPSOU PRO TL. STĚNY 250 MM, PEVNOST P15, MALTA M10, Rw=57 (–2; –6) dB PŘI PLOŠNÉ HMOTNOSTI ZDIVA VČETNĚ OMÍTEK TL. 15 MM 313 KG/M2

– SDK AKUSTICKÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA TL. 150 MM – PROFILY CW 100 a'=625 MM + MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 80 MM (80 KG/M3); OBOUSTRANNÉ PLÁŠTĚNÍ SDK DESKA TL. 2x12,5 MM Z KAŽDÉ STRANY PŘÍČKY (RESP. PROFILŮ), Rw=56 dB POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE POŽADAVKU PBPS:

NOSNÁ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY – ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY TL. 250 MM (Podrobnosti viz Konstrukční projekt)

TEPELNÁ IZOLACE KONSTRUKCÍ Z MINERÁLNÍ VLNY – PROVEDENÍ DLE ČSN 73 0540-2/Z1 (Podrobnosti viz Tabulky skladeb podlah a konstrukcí)

STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAŽÍ

NAVRHOVANÁ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAŽÍ

NAVRŽENÁ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA (Podrobnosti viz PROJEKT VZDUCHOTECHNIKY)

OZNAČENÍ PODROBNÉ SPECIFIKACE KONSTRUKCÍ A OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ (Podrobnosti viz Tabulky skladeb podlah a konstrukcí)

KÓTY NOVĚ NAVRHOVANÝCH NEBO UPRAVOVANÝCH KONSTRUKCÍ

NAVRHOVANÝ OKAPOVÝ SYSTÉM S KRUHOVÝMI SVODY

POCHOZÍ MANIPULAČNÍ LÁVKA (Podrobnosti viz Tabulky prvků PSV)

Hasicí přístroj

Nástěnný hydrant

Nouzové osvětlení

EI2-Sm 30 DP3 Kouřotěsné požární dveře

EW-SmC5 30 DP3 Kouřotěsné požární dveře se samozavíračem a transparentní plochou min. 0,06 m2

PK Panikové kování typu panikový klika na aktivním křídle

Směr úniku

EPS Požární úsek vybavený elektrickou požární signalizací

N 04.84-I Označení požárního úseku

Požární klapka

SO.01 VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
POLOHOVÝ SYSTÉM - JTSK
SO.02 VEŠKERÉ PROSTUPY, DRÁŽKY, NIKY, CHRÁNIČKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ !!!

±0,000=PODLAHA 1.NP
±0,000=476,300

Ing. Václav Hampejs, DiS, Fr. Ondříčka 995/32, 370 11 České Budějovice

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL
Ing. Václav Hampejs, DiS.	Ing. Václav Hampejs, DiS.	Ing. Václav Hampejs, DiS.

INVESTOR MĚSTO MILEVSKO, nám. E.BENEŠE 420, 399 01 MILEVSKO

AKCE
STAV.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - MILEVSKO

ČÍSLO VÝKRESU **D.1.3.6**

ČÍSLO PARÉ

VÝKRES PŮDORYS krov
STUPEŇ PDPS
FORMÁT 6x A4
MĚŘÍTKO 1:50
ČÍSLO ZAKÁZKY 117/2017
DATUM Březen 2018