VŠ1 – KS 1 ŘEZ 1:50



ZD1 – KS 1

-4.530/ +4.230

PŮDORYS 1:50



PŮDORYS V ÚROVNI +13.730



IPE 200 – 2275– KS 3 = 152.9kg



34 SPONY PO OBVODU ø R8 á300, –930, KS 42

32 SÍŤ 8/100–8/100, CELKEM 7.9x1.15=9.1m2, KS 2

33 4 ø R12/m2 (á500x500)– –930, KS 32

PŮDORYS V BĚŽNÉM PODLAŽÍ



25 V OTVORU SÍTĚ VYŘEZAT+ OTVOR OLEMOVAT–VIZ DETAIL

27 ROHOVÉ SPONY ø R8 á300 PO VÝŠCE –800, KS 4x57=228

22 SPONY ø R6– á450x450, –310, KS 780

23 SÍŤ 8/150–8/150, ŠÍŘKA 3220x x16.67m+PŘESAHY 4x0.6m= =61.5x1.15=70.7m2, KS 2

24 SÍŤ 8/150–8/150, ŠÍŘKA 3160x x16.67m+PŘESAHY 4x0.6m= =60.3x1.15=69.4m2, KS 2

25 SÍŤ 8/150–8/150, ŠÍŘKA 2395x x16.67m+PŘESAHY 4x0.6m= =45.7x1.15=52.6m2, KS 2

35 TRNY ø R12–600, KS 4x5=20

26 SÍŤ 8/150–8/150, ŠÍŘKA 2335x x16.67m+PŘESAHY 4x0.6m= =44.6x1.15=51.3m2, KS 2

PROHLUBEŇ – ŘEZ



22 SPONY ø R6á300x300, –310, KS 102

16 10 ø R10/m'(á100)– –2220, KS 116

17 10 ø R10/m'(á100)– –2015, KS 102

15 SÍŤ 8/100–8/100, CELKEM 7.9x1.15=9.1m2, KS 2



13 SÍŤ 8/100–8/100, CELKEM 9.3x1.15=10.7m2

12 10 ø R12/m'(á100)– –3930, KS 28



11 10 ø R12/m'(á100)– –3105, KS 36

KOZLÍKY AXONOMETRIE 1:25

14 4 ø R12/m2 (á500x500)– –990, KS 36

VŠ1 -4.200/ -2.940

KOZLÍKY AXONOMETRIE 1:25

18 4 ø R12/m2 (á500x500)– –930, KS 32

PŮDORYS V ÚROVNI –2.940



21 2 ø R10 á150 PO VÝŠCE –3160, KS 2x7=14

19 2 ø R10 á150 PO VÝŠCE –5865, KS 2x7=14

20 2 ø R10 á150 PO VÝŠCE –2395, KS 2x7=14

OLEMOVÁNÍ OTVORU

29 2 ø R12–1880– – KS 5x2=10



30 ø R8 á150, – 970– KS 5x10=50

28 2+2 ø R12– –2730, KS 5x4=20

30 ø R8 á300 PO VÝŠCE – 970– KS 5x9=45

31 ø R8 á300 PO VÝŠCE – 680– KS 5x9=45

VÝPIS VÝZTUŽE

PRVEK	POLOŽKA	ø	DÉLKA	KS	CELKOVÁ DÉLKA B500B ø R 6	ø R 8	ø R10	ø R12	B500B 8/100	8/150
ZD1 KS 1	11	R12	3105	36				111.8		
	12	R12	3930	28				110.1		
	13	8/100	10.7m2	1					10.7	
	14	R12	990	36				35.7		
VŠ1 KS 1	15	8/100	9.1m2	2					18.2	
	16	R10	2220	116			257.6			
	17	R10	2015	102			205.6			
	18	R12	930	32				29.8		
	19	R10	5865	14			82.2			
	20	R10	2395	14			33.6			
	21	R10	3160	14			44.3			
	22	R 6	310	102	31.7					
	23	8/150	70.7m2	2						141.4
	24	8/150	69.4m2	2						138.8
	25	8/150	52.6m2	2						105.2
	26	8/150	51.3m2	2						102.6
	27	R 8	800	228		182.4				
	22	R 6	310	780	241.8					
	28	R12	2730	20				54.6		
	29	R12	1880	10				18.8		
	30	R 8	970	95		92.2				
	31	R 8	680	45		30.6				
	32	8/100	9.1m2	2					18.2	
	33	R12	930	32				29.8		
	34	R 8	930	42		39.1				
	35	R12	600	20				12.0		
CELKOVÁ DÉLKA				m	273.5	344.3	623.3	402.6	47.1	488.0
				kg/m	0.222	0.395	0.617	0.888	7.890	5.320
HMOTNOST				kg	60.8	136.0	384.6	357.6	371.7	2596.2
CELKOVÁ HMOTNOST				kg	939.0				2 967.9	

BETON C25/30XC2 (POD TERÉNEM)
BETON C25/30XC1 (NAD TERÉNEM)
OCEL B500B

STATIKA – ING. JAN PEREK, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
PROJEKČNÍ A KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ, ČECHOVA 50, ČESKÉ BUDĚJOVICE, mobil: 604323067, mail: jan.perek@seznam.cz

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL
ING. ARCH. J. BRŮHA	ING. J. PEREK	ING. J. PEREK
ING. V. KRAMPERA		

INVESTOR MĚSTO MILEVSKO, NÁM. E. BENEŠE 420, 399 01 MILEVSKO

ČÍSLO VÝKRESU D1.2. 2.14

AKCE **Stavební úpravy, přístavba a nástavba Domu s pečovatelskou službou - Milevsko**

ČÍSLO PARÉ

VÝKRES VÝTAH. ŠACHTA VŠ1 + ZD1 – VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE

STUPEŇ	MĚŘÍTKO	DATUM
DPS	1:50/25	LEDEN 2018
FORMÁT 6xA4	ČÍSLO ZAKÁZKY 17–030	