

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA m2
1+KK 23,96 m2	3.01	FOYER	41,01
	3.02	VÝTAH	4,04
	3.03	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,40
	3.04	SKLAD	7,09
	3.05	OŠETŘOVNA + PŘÍPRAVNA	11,75
	3.06	CHODBA	34,68
	3.07	PŘEDSÍŇ	3,10
	3.08	WC A KOUPELNA	4,37
	3.09	OBYTNÁ MÍSTNOST + KUCHYŇSKÝ KOUT	16,49
	3.10	BALKON	4,05
1+KK 25,34 m2	3.11	EVAKUAČNÍ VÝTAH	3,43
	3.12	PŘEDSÍŇ	4,55
	3.13	OBYTNÁ MÍSTNOST + KUCHYŇSKÝ KOUT	16,47
	3.14	WC A KOUPELNA	4,32
	3.15	BALKON	4,50
	3.16	SKLAD	12,15
2+KK 40,76 m2	3.17	PŘEDSÍŇ	5,78
	3.18	WC A KOUPELNA	4,01
	3.19	OBYTNÁ MÍSTNOST + KUCHYŇSKÝ KOUT	18,36
	3.20	POKOJ	12,61
	3.21	BALKON	4,50

2+KK 38,82 m2	3.22	PŘEDSÍŇ	5,78
	3.23	POKOJ	12,61
	3.24	BALKON	4,50
	3.25	OBYTNÁ MÍSTNOST + KUCHYŇSKÝ KOUT	16,42
	3.26	WC A KOUPELNA	4,01
	3.27	SCHODIŠTĚ	11,16
	3.28	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	17,07
	3.29	CHODBA	33,95
1+KK 23,95 m2	3.30	PŘEDSÍŇ	3,10
	3.31	OBYTNÁ MÍSTNOST + KUCHYŇSKÝ KOUT	16,48
	3.32	BALKON	4,05
	3.33	WC A KOUPELNA	4,37
1+KK 25,34 m2	3.35	PŘEDSÍŇ	4,55
	3.36	OBYTNÁ MÍSTNOST + KUCHYŇSKÝ KOUT	16,47
	3.37	WC A KOUPELNA	4,32
	3.38	BALKON	4,50
	3.39	SKLAD	12,15

2+KK 40,76 m2	3.40	PŘEDSÍŇ	5,78
	3.41	WC A KOUPELNA	4,01
	3.42	OBYTNÁ MÍSTNOST + KUCHYŇSKÝ KOUT	18,36
	3.43	POKOJ	12,61
	3.44	BALKON	4,50
2+KK 38,82 m2	3.45	PŘEDSÍŇ	5,78
	3.46	POKOJ	12,61
	3.47	BALKON	4,50
	3.48	OBYTNÁ MÍSTNOST + KUCHYŇSKÝ KOUT	16,42
	3.49	WC A KOUPELNA	4,01
	3.50	CHODBA	49,65
1+KK 25,39 m2	3.51	PŘEDSÍŇ	3,29
	3.52	WC A KOUPELNA	4,14
	3.53	OBYTNÁ MÍSTNOST + KUCHYŇSKÝ KOUT	17,96
	3.54	BALKON	5,17

CELKOVÉ PLOCHY BYTŮ JSOU BEZ PLOCH BALKONŮ A TERAS

	Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA m2
1+KK 25,39 m2	3.55	PŘEDSÍŇ	3,29
	3.56	WC A KOUPELNA	4,14
	3.57	OBYTNÁ MÍSTNOST + KUCHYŇSKÝ KOUT	17,96
	3.58	BALKON	5,17
1+KK 25,31 m2	3.59	PŘEDSÍŇ	3,21
	3.60	WC A KOUPELNA	4,14
	3.61	OBYTNÁ MÍSTNOST + KUCHYŇSKÝ KOUT	17,96
	3.62	BALKON	5,17
	3.63	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	40,24
	3.64	CHODBA	4,16
	3.65	TOALETY	5,65
1+KK 25,31 m2	3.66	PŘEDSÍŇ	3,21
	3.67	WC A KOUPELNA	4,14
	3.68	OBYTNÁ MÍSTNOST + KUCHYŇSKÝ KOUT	17,96
	3.69	BALKON	5,17
2+KK 50,36 m2	3.70	PŘEDSÍŇ	8,85
	3.71	KOMORA	2,75
	3.72	POKOJ	16,55
	3.73	BALKON	5,17
	3.74	OBYTNÁ MÍSTNOST + KUCHYŇSKÝ KOUT	16,95
	3.75	BALKON	5,17
	3.76	WC A KOUPELNA	5,26
	3.77	SCHODIŠTĚ	12,87
2+KK 50,36 m2	3.78	PŘEDSÍŇ	8,85
	3.79	WC A KOUPELNA	5,26
	3.80	OBYTNÁ MÍSTNOST + KUCHYŇSKÝ KOUT	16,95
	3.81	BALKON	5,17
	3.82	POKOJ	16,55
	3.83	BALKON	5,17
	3.84	KOMORA	2,75

1+KK 31,25 m2	3.85	PŘEDSÍŇ	9,14
	3.86	WC A KOUPELNA	4,14
	3.87	OBYTNÁ MÍSTNOST + KUCHYŇSKÝ KOUT	17,97
	3.88	BALKON	5,17
1+KK 25,35 m2	3.89	PŘEDSÍŇ	4,15
	3.90	WC A KOUPELNA	4,75
	3.91	OBYTNÁ MÍSTNOST + KUCHYŇSKÝ KOUT	16,45
	3.92	TERASA	5,36
1+KK 25,35 m2	3.93	PŘEDSÍŇ	4,15
	3.94	WC A KOUPELNA	4,75
	3.95	OBYTNÁ MÍSTNOST + KUCHYŇSKÝ KOUT	16,45
	3.96	TERASA	3,92
1+KK 25,31 m2	3.97	PŘEDSÍŇ	3,21
	3.98	WC A KOUPELNA	4,14
	3.99	OBYTNÁ MÍSTNOST + KUCHYŇSKÝ KOUT	17,96
	3.100	BALKON	5,17
1+KK 25,31 m2	3.101	PŘEDSÍŇ	3,21
	3.102	WC A KOUPELNA	4,14
	3.103	OBYTNÁ MÍSTNOST + KUCHYŇSKÝ KOUT	17,96
	3.104	BALKON	5,17
1+KK 25,31 m2	3.105	PŘEDSÍŇ	3,21
	3.106	WC A KOUPELNA	4,14
	3.107	OBYTNÁ MÍSTNOST + KUCHYŇSKÝ KOUT	17,96
	3.108	BALKON	5,17

CELKOVÉ PLOCHY BYTŮ JSOU BEZ PLOCH BALKONŮ A TERAS

TABULKA MÍSTNOSTÍ

CELK. PL. [m2]	Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	OZN. SKLADBY	DRUH PODLAHY	ÚPRAVA POVRCHŮ - STĚNY	ÚPRAVA POVRCHŮ - STROPY	OZN. PODHLEDU
	3.11	EVAKUAČNÍ VÝTAH	3.43	P.09	PODLAHOVÝ OLEJ-VZDORNÝ NÁTĚR V ROZSAHU PROHLUBNĚ VÝTAH. ŠACHTY	STĚRKOVÁ OMÍTKA + PROTIPRACHOVÁ ÚPRAVA, NÁTĚR	STĚRKOVÁ OMÍTKA + PROTIPRACHOVÁ ÚPRAVA, NÁTĚR	–
	3.16	SKLAD	12.15	–	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA, V POŽADOVANÉM ROZSAHU BUDE TATO DOPLNĚNA-FORMÁT A TYP SHODNÝ SE STÁVAJÍCÍ KERAMICKOU DLAŽBOU	VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ, ŠTUKOVÁ + MALBA KERAMICKÝ OBVODOVÝ SOKL (STÁVAJÍCÍ), DOPLNĚNÝ KERAMICKÝM SOKLEM V MÍSTĚ NOVÉHO ZDIVA	SDK PODHLED, HLADKÝ, PROTIPOŽÁRNÍ, S.V.=2500 MM	C.04
	3.39	SKLAD	12.15	–	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA, V POŽADOVANÉM ROZSAHU BUDE TATO DOPLNĚNA-FORMÁT A TYP SHODNÝ SE STÁVAJÍCÍ KERAMICKOU DLAŽBOU	VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ, ŠTUKOVÁ + MALBA KERAMICKÝ OBVODOVÝ SOKL (STÁVAJÍCÍ), DOPLNĚNÝ KERAMICKÝM SOKLEM V MÍSTĚ NOVÉHO ZDIVA	SDK PODHLED, HLADKÝ, PROTIPOŽÁRNÍ, S.V.=2500 MM	C.04
	3.63	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	40.24	–	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ, ŠTUKOVÁ + VYSPRAVENÍ OMÍTKY CCA 10–20% + NOVÁ VÝMALBA ZE 100%	SDK PODHLED, HLADKÝ, PROTIPOŽÁRNÍ, S.V.=2600 MM	C.04
	3.64	CHODBA	4,16		STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	SDK PODHLED, HLADKÝ, VODĚODOLNÝ, PROTIPOŽÁRNÍ, S.V.=~2400 MM	C.06
	3.65	TOALETY	5,65		STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	SDK PODHLED, HLADKÝ, VODĚODOLNÝ, PROTIPOŽÁRNÍ, S.V.=~2400 MM	C.06

POZNÁMKA:
1– PLOCHY JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ A PROSTORŮ JSOU UVEDENY BEZ VNITŘNÍCH OMÍTEK A FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV STĚN A KONSTRUKCÍ
*2– SKUTEČNÉ VÝŠKY SNÍŽENÝCH PODSTROPNÍCH PODHLEDŮ NUTNO KOORDINOVAT S MINIMÁLNÍMI PROSTORY PRO PŘÍP. ROZVODY TZB NAD PODHLEDY A DÁLE S MIN. POŽADOVANOU VÝŠKOU PRO UMÍSTĚNÍ OSVĚTLOVACÍCH TĚLES V PODHLEDECH – NUTNÁ KOORDINACE S VYBRANÝM DODAVATELEM OSVĚTLENÍ A JEHO POŽADAVKY!
3– PLOCHY MÍSTNOSTÍ JSOU HODNOTY VČETNĚ PŮDORYSNÝM PLOCH MEZI DVEŘNÍMI ZÁRUBNĚMI A MEZI VNITŘNÍM OSTĚNÍM FRANCOUZSKÝCH ČI BALKONOVÝCH OKNĚ, RESP. VÝPLNÍ OTVORŮ
4– KRESLENY A KÓTOVANY JSOU VÝROBNÍ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ (TJ. BEZ VNITŘNÍCH OMÍTEK A POVRCHOVÝCH ÚPRAV)
5– V POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH STĚN A STROPŮ JSOU UVAŽOVÁNY FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY TĚCHTO KCÍ, V PŘÍPADĚ JÁDROVÝCH VRSTEV JSOU TYTO POPSÁNY V TABULKÁCH SKLADEB. TL. OMÍTEK JE NUTNÉ VOLIT NA ZÁKLADĚ TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VYBRANÉHO DODAVATELE, DÁLE JE NUTNÉ ZOHLEDNIT NÁROKY NA AKUSTICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ A PROSTORŮ!

LEGENDA - STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

- VNĚJŠÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 450 mm Z CIHEL POROTHERM 44 P+D (440x247x238 mm), P8, MALTA M 2,5
- PŘÍČKY TL. 125 mm Z CIHEL POROTHERM 11,5 P+D (115x497x238 mm), P10, MALTA M 10
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 300 mm Z CIHEL POROTHERM 30 P+D (300x372x238 mm), P15, MALTA M 10
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 250 mm Z CIHEL POROTHERM 24 P+D (240x372x238 mm), P10, MALTA M 5

LEGENDA - NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ

BOURANÉ KONSTRUKCE

- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE – DOZDÍVKY
- DOZDÍVKY STÁVAJÍCÍHO OBVODOVÉHO TL. 450 MM Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ PRO TL. STĚNY 450 MM, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, PEVNOST P8, MALTA M5, Rw=48 dB, U=0,22 W/m2K
- NOSNÁ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY – ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY tl. 250 mm (svařovány: betonové tvárnice ztraceného bednění vyplněné betonem, vzájemně provázané)
- VNITŘNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY A DOZDÍVKY Z KERAMICKÝCH AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ P+D PRO TL. STĚNY 115 MM, PEVNOST P10, RW = 47 (–2; –5) dB PŘI PLOŠNÉ HMOTNOSTI ZDIVA VČETNĚ OMÍTEK TL. 15 MM 175 KG/M2; ZDIVO OPATŘENO OBOUSTRANNOU OMÍTKOU
- TEPELNÁ IZOLACE Z FASÁDNÍCH DESEK Z ČEDIČOVÉ MINERÁLNÍ VLNY S PODÉLNÝM VLÁKNEM, tl. 150 mm, DESKY HYDROFOBIZOVÁNY, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,036 [W.m-1.K-1]
- PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH OPRAVOVANÉ PODLAHY, VYNUCENÉ NAVRŽENÝMI STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA VE STEJNÉM STANDARDU A BARVĚ JAKO JE STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAŽÍ

KÓTY NOVÝCH NEBO UPRAVOVANÝCH KONSTRUKCÍ

- Hasicí přístroj
- H Nástěnný hydrant
- Nouzové osvětlení
- EI2-Sm 30 DP3 Kouřotěsné požární dveře
- EW-SmC5 30 DP3 Kouřotěsné požární dveře se samozavíračem a transparentní plochou min. 0,06 m2
- PK Panikové kování typu paniková klika na aktivním křídle
- Směr úniku
- EPS Požární úsek vybavený elektrickou požární signalizací
- N 04.84-I Označení požárního úseku
- Požární klapka
- EI 30DP1 (a←b) SDK PODHLED, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ zdola
- EI 30 DP1(a↔b) SDK PODHLED, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ zdola i shora

SO.01 VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
SO.02 POLOHOVÝ SYSTÉM - JTSK
VEŠKERÉ PROSTUPY, DRÁŽKY, NIKY, CHRÁNIČKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ !!!

±0,000=PODLAHA 1.NP
±0,000=476,300

Ing. Václav Hampejs, DiS, Fr. Ondříčka 995/32, 370 11 České Budějovice

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL
Ing. Václav Hampejs, DiS.	Ing. Václav Hampejs, DiS.	Ing. Václav Hampejs, DiS.

INVESTOR MĚSTO MILEVSKO, nám. E.BENEŠE 420, 399 01 MILEVSKO

AKCE
STAV.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - MILEVSKO

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.3.4

ČÍSLO PARÉ:

VÝKRES PŮDORYS 3.NP
STUPEŇ PDPS | MĚŘÍTKO 1:100 | DATUM Březen 2018
FORMÁT 12xA4 | ČÍSLO ZAKÁZKY 117/2017