
+12.515
h.h. tep.izo.
+9.300
+12.275
zb strop
+12.425
poslední schod
+12.675
h.h.želb.věnce
+12.675
h.hrana želb.věnce
+10.100
5.01
+9.300
+9.380
+9.230
+9.380
ZATEPLENÍ ZDIVA TL. 200 MM Z VNĚJŠÍ STRANY PŘÍMOU TEPELNÉ IZOLACE TL. 2x80 MM Z POLYSTYRÉNU EPS-F – VIZ ŘEZ 3–3' (V PŮDORYSU NENÍ ZATEPLENÍ PRO PŘEHLEDNOST ZAMŘENO)
DILATAČNÍ SPÁRA TL.50 MM–TLUMÍCÍ ODOLNÉ DESKY
VZT- PROSTUPY STROPEM A STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM VEL. Ø170 MM
STOJKY OCELOVÉHO POLOBRÁMU ZATEPLENÝ MINERÁLNÍ VATOU TL. 100 MM Z OBOU STRAN
POZEDNICE PŘIKOTVIT K ŽELBET. VĚNCI+VZAJEMNÉ TESAŘSKÝ SPOJ
POZEDNICE 140/200
KOTVENÁ DO ŽELB. VĚNCE STROPU
KROKEV 120/160 (Pozn.1)
SLOUPKY 80/80 (Pozn.1)
SLOUPKY 120/120 (Pozn.1)
KLEŠTINY 80/160 (Pozn.1)
BAČKORA 140/200 (Pozn.1)
NÁROŽNÍ KROKEV 140/200
NÁROŽNÍ KROKEV PŘIKOTVIT K ŽELBET. VĚNCI
PODPĚRNÉ SLOUPKY 80/80 (Pozn.1)
VNĚJŠÍ LIC ETICSU
VNITŘNÍ LIC ZDIVA
NOVÁ POZEDNICE 120/200 KOTVENÁ DO STĚNOVÉHO ZDIVA
NOVÁ POZEDNICE 120/200 KOTVENÁ DO STAVĚNICE
OCEL.2xU140
OCEL. RÁM 2xU180
VÝMĚNA 120/160
VÝMĚNA 120/180
STÁV.POZEDNICE
SLOUPEK 100/100 (Pozn.1)
NOVÉ OCELOVÉ POLOBRÁMY KROVU OK22–VIZ KONSTRUKČNÍ PROJEKT; PŘEDPOKLÁDÁNÍ OPLATĚNÍ VIZ PŮDORYS 4.NP
V MÍSTĚ UKOTVENÍ RÁMU ŽELBETONOVÝ BLOK–VIZ KONSTRUKČNÍ PROJEKT
OPRAVA NOSNÉHO SLOUPKU–VIZ KONSTRUKČNÍ PROJEKT
OCEL.VAZNÍCI OK 14 VIZ 1 2x G140
NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE OK15 PRO ZAVĚŠENÍ PODHLEDU–PODROBNOSTI VIZ KONSTRUKČNÍ PROJEKT–TYP KONSTRUKCE (P1)
DILATACE TL. 30 MM VE STROPNÍ DESCE
KROKVE 120/160 (Pozn.1)
UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ NADEZÍVKY V ROZSAHU NOVÉHO PRŮCHODU
PŘÍPRAVNÁ FÁZE POSTUP OPRAVY STÁV. KROVU VČ.ZÁ:
1. VYŘEZÁNÍ OSEKL DO KROVE
2. VLOŽENÍ NOVÉ POZEDNICE 120/200 MM
3. SEJMUTÍ KRYTINY A BEDNĚNÍ
4. PŘIKOTVENÍ KROKVÍ VRUTY M16
5. PŘIKOTVENÍ POZEDNICE CHEM. KOTVOU M16 .01m
6. OPRAVA KROVE
7. VYJMUTÍ STÁRÉ POZEDNICE
8. VYZDĚNÍ NOVÉHO ZDIVA
S.6a
S.6b
S.1c
01
02
03
04
05
06
07
08
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34
T35
T36
T37
T38
T39
T40
T41
T42
T43
T44
T45
T46
T47
T48
T49
T50
T51
T52
T53
T54
T55
T56
T57
T58