LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
2.01	FOYER	43,14
2.02	VÝTAH	4,04
2.03	ÚKLID	2,40
2.04	SKLAD	7,09
2.05	ARCHIV	11,75
2.06	CHODBA	26,64
2.07	PŘEDSÍŇ	3,10
2.08	KOUPELNA	4,37
2.09	POKOJ	16,75
2.10	BALKON	4,40
2.11	PŘEDSÍŇ	4,81
2.12	POKOJ	12,15
2.13	KOUPELNA	4,32
2.14	POKOJ	16,70
2.15	BALKON	4,40
2.16	PŘEDSÍŇ	5,78
2.17	KOUPELNA	4,01
2.18	POKOJ	18,36
2.19	POKOJ	12,61
2.20	BALKON	4,10
2.21	PŘEDSÍŇ	5,78
2.22	POKOJ	12,61
2.23	BALKON	4,10
2.24	POKOJ	16,42
2.25	KOUPELNA	4,01
2.26	SCHODIŠTĚ	11,16
2.27	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	17,07
2.28	CHODBA	25,61
2.29	PŘEDSÍŇ	3,10
2.30	POKOJ	16,75
2.31	BALKON	4,40
2.32	KOUPELNA	4,37
2.33	PŘEDSÍŇ	4,81
2.34	POKOJ	12,15
2.35	KOUPELNA	4,32
2.36	POKOJ	16,70
2.37	TERASA	4,88
2.38	PŘEDSÍŇ	5,78
2.39	KOUPELNA	4,01
2.40	POKOJ	18,36
2.41	POKOJ	12,61
2.42	BALKON	4,10
2.43	PŘEDSÍŇ	5,80
2.44	POKOJ	11,16
2.45	BALKON	4,10
2.46	POKOJ	11,16
2.47	KOUPELNA	4,01
2.48	CHODBA	49,35
2.49	PŘEDSÍŇ	3,29
2.50	KOUPELNA	4,14
2.51	POKOJ	17,96
2.52	BALKON	4,83
2.53	PŘEDSÍŇ	3,29
2.54	KOUPELNA	4,14
2.55	POKOJ	17,96
2.56	BALKON	4,83
2.57	PŘEDSÍŇ	3,21
2.58	KOUPELNA	4,14
2.59	POKOJ	16,96
2.60	BALKON	4,83
2.61	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	25,53
2.62	CHODBA	4,16
2.63	TOALETY	5,65
2.64	SUŠÁRNA	14,04
2.65	PŘEDSÍŇ	3,21
2.66	KOUPELNA	4,14
2.67	POKOJ	17,96
2.68	BALKON	4,83
2.69	PŘEDSÍŇ	8,85
2.70	KOMORA	2,75
2.65	PŘEDSÍŇ	3,21
2.66	KOUPELNA	4,14
2.67	POKOJ	17,96
2.68	BALKON	4,83
2.69	PŘEDSÍŇ	3,29
2.70	KOMORA	2,75
2.86	POKOJ	17,96
2.87	BALKON	4,83
2.88	PŘEDSÍŇ	3,93
2.89	KOUPELNA	4,75
2.90	POKOJ	21,17
2.91	TERASA	6,33
2.92	PŘEDSÍŇ	4,15
2.93	KOUPELNA	4,75
2.94	POKOJ	21,17
2.95	TERASA	6,33
2.96	PŘEDSÍŇ	3,21
2.97	KOUPELNA	4,14
2.98	POKOJ	16,96
2.99	BALKON	4,83
2.100	PŘEDSÍŇ	3,29
2.101	KOUPELNA	4,14
2.102	POKOJ	17,96
2.103	BALKON	4,83
2.104	PŘEDSÍŇ	3,29
2.105	KOUPELNA	4,14
2.106	POKOJ	17,96
2.107	BALKON	4,83
2.108	EVAKUAČNÍ VÝTAH	3,43

LEGENDA - STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

- VNĚJŠÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 450 mm Z CIHEL POROTHERM 44 P+D (440x247x238 mm), P8, MALTA M 2,5
- PŘÍČKY TL. 125 mm Z CIHEL POROTHERM 11,5 P+D (115x497x238 mm), P10, MALTA M 10
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 300 mm Z CIHEL POROTHERM 30 P+D (300x372x238 mm), P15, MALTA M 10
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 250 mm Z CIHEL POROTHERM 24 P+D (240x372x238 mm), P10, MALTA M 5

LEGENDA - NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE – DOZDĚNÝ
- DOZDĚNÝ STĚNOVÝ OBVODOVÝ TL. 450 MM Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ PRO TL. STĚNY 450 MM, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, PEVNOST P8, MALTA M5, Rw=48 dB, U=0,22 W/m²K
- NOSNÁ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY – ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY tl. 250 mm (svařovány: betonové hutnice zbrzeného bednění vyplněné betonem, vyšpremé provzorek)
- TEPELNÁ IZOLACE Z FASÁDNÍCH DESEK Z ĚDOVÉ MINERÁLNÍ VLNY V PODELNÍM UŽÁKNĚNÍ, tl. 150 mm, DESKY HYDROFOBIZOVANÝ, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,036 [W.m⁻¹.K⁻¹]
- PŘEDPOKLADANÝ ROZSAH OPRAVOVANÉ PODLAHY, VYKLÍZENÉ NAVRŽENÝM STAVEBNÍM OPRAHAM
- NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA VE STEJNÉM STANDARDU A BARVĚ JAKO JE STÁVAJÍCÍ

+3,300 STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAŽÍ

1000 KÓTY NOVÝCH NEBO UPRAVOVANÝCH KONSTRUKCÍ

POZNÁMKY:

- PŘEDKLÁDANÁ DOKUMENTACE ŘEŠÍ POUZE ČÁSTI OBJEKTU, KTERÉ BUDOU V RÁMCI NÁVRHU UPRAVOVÁNY, KTERÝ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU JSOU UVEDENY POUZE PRO ORIENTACI A JSOU PŘEVZATY Z PŮVODNÍHO PROJEKTU.
- PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁVADNÝCH ROZDÍLŮ MEZI ATEMA A SKUTEČNÝM STAVEM NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA !
- V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- PŘI STAVBĚ BUDOU DODRŽENY POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY, KTERÉ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU.
- POČTY, TYP A UMÍSTĚNÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ – VIZ POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY.
- PŘÍPADNÉ SDK KAPOTOVÉ 12B ROZVODY BUDOU ŘEŠENY DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ VE SPOLUPRÁCI S GP.
- V MÍSTĚ OBLOŽOVÝCH ZÁRUBNÍ BUDE STAVĚBNÍ OTVOR PRO OSAZENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z KAŽDÉ STRANY ZVĚTŠEN O 50 MM (např. PRO DVEŘE VEL. 800/1970 MM STAVEBNÍ OTVOR 900/2020 MM).
- INSTALAČNÍ PŘÍČKY ZVUTOVĚNY Z PŘEDSTĚN HLADKÝCH TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU
- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELŮ !!!
- PŘÍCHODY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ (SDK x OMÍTKA, Žá. x ZDIVO, ATD.) ŘEŠIT TRVALE PRUŽNÝM TMELY ALT. LIŠTAMI
- DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU KRYTY SYSTÉMOVÝM LIŠTAMI, V POHLEDOVÉ NEKRYTOVANÝCH MÍSTECH TMELENY TRVALE PRUŽNÝM TMELY.
- KCE PŘILÉHAJÍCÍ KE STAVEBNÍMU OBJEKTU BUDOU V CELÉM ROZSAHU ODDILATOVÁNY. NUTNO PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNÉMU STAVU
- VEŠKERÉ PROSTUPY A OTVORY NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH SPECIALIZACÍ
- ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRAVÁ NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM !!!!
- PŘÍCHODY MEZI JEDNOTLIVÝMI POVRCHY PODLAH ŘEŠIT PŘÍMO PŘÍCHODOVÝMI LIŠT – V PŘÍ PROVEDENÍ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ DBÁT NA DOKONALÉ ODIZOLOVÁNÍ.
- V MÍSTNOSTECH S OTEVŘENÝM VPUSTEM BUDOU PODLAHY K TOMUTO SPÁDOVÁNY.
- U VŠECH VSTUPŮ DO OBJEKTU BUDE TERÉN SNÍŽEN O 20 MM
- VE VÝKRESE JSOU ZAKRESLENY POUZE PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI STAVBY A PROSTUPY VĚTŠÍCH ROZMĚRŮ STAVAJÍCÍHO OBJEKTU, NOVÉ NAHRAVNÉ BUDOU ŘEŠENY V PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI
- REVIZNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍCH ŠACHET BUDOU OSAZENY DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, POČTY KUSŮ VYKAZÁNY V TABULKÁCH PSV
- PŘI PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ POD ÚROVNÍ TERÉNU NUTNO DBÁT NA DOKONALÉ ODIZOLOVÁNÍ PROTI VODĚ A RADONOVÉMU VZDUCHU
- TYPY A BAREVNOSTI KRYCÍCH A DILATAČNÍ LIŠT VYBÍRÁ ARCHITEKT V PRŮBĚHU STAVBY
- V MÍSTECH STROPNÍCH SDK PODHLEDŮ PROVEST HRUBOU OMÍTKU V TL. MIN. 10 MM.
- VEŠKERÉ PROSTUPY, DRÁŽKY, NIKY, CHRÁNIČKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ !!!
- PŘI PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ SPODNÍ STAVBOU NUTNO DBÁT NA DOKONALÉ PROVEDENÍ PROSTUPŮ
- PŘÍCHODY MEZI JEDNOTLIVÝMI POVRCHY PODLAH ŘEŠIT PŘÍMO PŘÍCHODOVÝCH NEKOROZIVNÍCH LIŠT.
- VEŠKERÉ PODHLEDY VE VLHKÝCH PROSTŘEDÍCH (WC, SPRCHY, ÚKLIDOVÉ KOMORY ATD.) DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ.
- PŘÍCHODY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ (SDK x OMÍTKA, Žá. x ZDIVO, ATD.) ŘEŠIT TRVALE PRUŽNÝM TMELY ALT. LIŠTAMI
- VEŠKERÉ BETONOVÉ A OCELOVÉ PRVKY V OBVODOVÉM ZDIVU BUDOU ŘEŠENÉ ZATEPLENY A OCHRÁNĚNY PROTI VZNIKU TEPELNÝCH MOSTŮ.
- VEŠKERÉ PROSTUPY AKUSTICKÝM STĚNAMI A STROPY – AKUSTICKÉ PROVEDENÍ – UTĚSNĚNÍ MINERÁLNÍ AKUSTICKOU VATOU TL. 50 MM (60 KG/M3), ZAOMÍTÁNÍ + STYK TRVALE PRUŽNÝM TMELEM.
- NENOSNÉ VÝPLŇOVÉ AKUSTICKÉ ZDIVO NUTNO ZOT AŽ PO DOKONČENÍ VYŠŠÍCH STROPŮ A POD STROPEM PONECHAT SPÁRU MIN. TL. 20 MM, DOPLNĚNOU V CELÉM ROZSAHU ŠÍŘE CHLY AKUSTICKOU PĚNOU. V PŘÍPADĚ POŽÁRNÍHO ODDÍLU BUDE SPÁRA MEZI HORNÍM LÍCEM ZDIVA A STROPNÍ KONSTRUKCÍ DOPLNĚNA POŽÁRNÍ PĚNOU V ODOLNOSTI DLE POŽADAVKU PBPS.
- OBVODOVÉ STĚNY MUSÍ SPLŇOVAT ČSN 73 0540-2/ZT1 VČ. VŠECH DODATKŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ.
- VEŠKERÉ ZDIVO VČ. PROSTUPŮ MUSÍ SPLŇOVAT ČSN 73 0532 VČ. VŠECH DODATKŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ.

SO.01 VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
SO.02 POLOHOVÝ SYSTÉM - JTSK
VEŠKERÉ PROSTUPY, DRÁŽKY, NIKY, CHRÁNIČKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ !!!

±0,000=PODLAHA 1.NP
±0,000=476,300

	VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL
BROŽA KUPKOVÁ ARCHITEKTI	ING. ARCH. JIŘÍ BROŽA	ING. ARCH. JIŘÍ BROŽA	TOMÁŠ KUNEŠ
	ING. VÁCLAV KRAMPERA	ING. VÁCLAV KRAMPERA	ING. TOMÁŠ BROM

INVESTOR: MĚSTO MILEVSKO, nám. E.BENEŠE 420, 399 01 MILEVSKO

AKCE: **STAV.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - MILEVSKO**

ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.1.b.4**

ČÍSLO PARE

VÝKRES: PŮDORYS 2.NP

STUPEŇ: PDPS | MĚŘÍTKO: 1:50 | DATUM: Gnor 2018

FORMÁT: 12x A4 | ČÍSLO ZAKÁZKY: 17-090